

**Amplitude** Amplitude

Poêle à bois Amplitude, poêle contemporain pivotant pour bûches de 50 centimètres.

**Description**

- Fermeture de porte à deux points.
- Corps du poêle en acier noir.
- Habillage des côtés en acier noir.
- Système vitre propre par rideau d'air chaud.
- Sole foyère en fonte.
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière du pied ou le dessous.

**Les points forts**

- Pivotant à 120° entre le corps et le pied
- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en thermo-béton blanc
- Vitre panoramique large et arrondie

**Données techniques**

Puissance nominale	7 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	> 80 %
Indice I'	0,60
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1125 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	31 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	755 - 1150 - 507 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	22 - 50 - 140 cm
Norme	EN 13240

Poids	200 kg
mN - mmin	6.5 g/s
TwN - Twmin	330 °C
PwN - Pwmin	12 pa

## Plan

